

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SYSTEMU TRWAŁYCH ZABEZPIECZEŃ PRZECIW GRAFFITI I PLAKATOM AGC**

PRODUKT:	POWŁOKA AGC
OPIS	przejrzysty preparat silikonowy, rozpuszczalnikowy, przeznaczony do wykonania trwałej powłoki ochronnej przed graffiti i plakatami; preparat jest dostępny w dwóch odmianach: dający powłokę półmatową lub błyszczącą
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:	<p>Zabezpieczenie daje możliwość wielokrotnego czyszczenia graffiti za pomocą strumienia zimnej wody myjką ciśnieniową do 70atm.</p> <p>Małe powierzchnie można czyszczyć wodą ręcznie za pomocą szczotki, gąbki, szmatki, itp.</p> <p>Powłoka nie powinna być wystawiana na działanie wysokich temperatur.</p> <p>Można stosować łagodne detergenty.</p> <p>Powłoka jest tak zaprojektowana, że usuwanie graffiti jest możliwe w dowolnym momencie od jego powstania. Jednakże z doświadczenia wynika, że najłatwiejsze i najskuteczniejsze jest usuwanie graffiti w możliwie najkrótszym czasie od jego powstania. Wymaga wtedy najmniejszych nakładów pracy i zmniejsza powstawanie cieni.</p> <p>Do usuwania ewentualnych pozostałości po graffiti, dla ułatwienia ich usuwania można zastosować preparaty chemiczne do usuwania graffiti lub cieni po graffiti, należy zachować jednak ostrożność, aby nie uszkodzić powłoki.</p> <p>Po usunięciu zanieczyszczeń (graffiti, plakaty, brud komunikacyjny, ptasie odchody, guma do żucia, plakaty, itp.) powłoki nie nakłada się powtórnie. Jednokrotne zastosowanie zabezpiecza powierzchnię na ok.15 – 20 lat.</p> <p>W przypadku wystąpienia uszkodzenia powłoki (mechanicznego lub chemicznego) powłokę można odnowić nakładając produkt jeszcze raz, zgodnie z instrukcją aplikacji podaną w karcie technicznej produktu. Należy zwrócić uwagę, że ochronę przed graffiti zapewnia powłoka aplikowana w prawidłowy sposób, zgodny z instrukcją podaną w karcie technicznej. W szczególności zapewniona musi być odpowiednia grubość powłoki.</p>
ZASTOSOWANIE:	<p>cegła, klinkier, zaprawa, beton, tynk, kamień nieszlifowany, piaskowiec, marmur, drewno, stal, stal cynkowana, aluminium, powierzchnie malowane.</p> <p>Powłoka jest nieusuwalna chemicznie a jedynie mechanicznie (piaskowanie, śrutowanie). Wszelkie prace takie jak odświeżenie, odmalowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, itp. należy wykonać przed położeniem powłoki.</p> <p>W przypadku konieczności renowacji (Np. po uszkodzeniu mechanicznym) istnieje możliwość nałożenia następnej warstwy powłoki AGC.</p>
KOLOR:	Przeźroczysty półmatowy

Niniejsza specyfikacja jest informacją o produkcie i nie stanowi gwarancji. W momencie wykonywania powłok bez kontroli przedstawiciela Dystrybutora lub firmy posiadającej licencję na wykonywanie powłok, Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z niewłaściwego wykonania powłoki i związane z tym roszczenia.